

## スーパーウール 紡織品 (テキスタイル)



スーパーウール紡織品は、スーパーウールバルクに有機繊維を混紡し、更に補強線（ガラス繊維、SUS310S 相当品、インコネル相当品）で強度を高めた紡織品です。

### 特徴

- 断熱性や柔軟性に優れています。
- 高温下においても引張強度に優れています。
- EU 指令 97/69/EC で、発がん性分類の適用から除外されています。

### 用途

- **ロープ**  
煉瓦膨張代充填、ドアシール、各種パッキング、カバードアなどのシール、ガスケット、バーナー廻り
- **テープ**  
耐熱パッキング、各種高温部省エネ用加工素材、耐火断熱被覆
- **クロス**  
各種加熱炉前カーテン、熱処理徐冷用カバー、溶接火花防止、耐火パッキング

### 型番と補強線材質の種類

型番	補強線材質
450	ガラス繊維
1000	SUS310S 相当品
1250	インコネル相当品

### 製品種類

#### ロープ 型番：450・1000・1250

スーパーウールヤーンを構成糸として複数本数を撚ったものです。構成本数によって太さが変わります。

スーパーウールツイストロープを中心にスーパーウールヤーンを編糸として編組したものです。編糸により2タイプあります。

ツイストロープ	
径 (mm)	長さ (m/巻)
3	200
6	100
10	50
15	
20	25
30	

ブレイドロープ	
径 (mm)	長さ (m/巻)
15	25
20	
30	
50	10

#### テープ 型番：450・1000・1250

厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)
2	25, 50, 75, 100	30
3		

#### クロス 型番：450・1000・1250

厚み (mm)	幅 (mm)	長さ (m)
2	1000	10, 30
3		